

GSB1Z系列小型直流断路器

1. 简介

GSB1Z系列小型直流断路器主要用于额定电压至250V，额定电流至40A的直流电路中，作为对直流电路的过载、短路保护及线路的不频繁转换之用。并且可配分励脱扣器、辅助触头和报警触头，实现远距离分闸和提供控制信号。

2. 型号解释

GSB1Z-40系列小型直流断路器

$\frac{GS}{1}$ $\frac{B}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{Z}{4}$ - $\frac{40}{5}$ $\frac{\square}{6}$ / $\frac{\square}{7}$ $\frac{\square}{8}$

序号	序号说明
1	GS: 企业代号, 代表天水二一三电器集团有限公司
2	B: 小型断路器
3	1: 设计序号
4	Z: 直流 (DC)
5	壳架等级额定电流: 40A
6	额定工作电流: 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A
7	极数: 见表1
8	附件代号

表1

型号	瞬时脱扣器类型	极数	壳架等级电流	额定工作电流
GSB1Z-40	C	1P、2P	40A	1、2、3、6、10、16、20、25、32、40

3. 认证



4. 产品外观

